



DE NIET TE BREKEN GELUIDSABSORPTIE

De geluidsabsorptie en geluidsisolatie van ruimtes staat in het middelpunt van de belangstelling. Voor het verbeteren van de akoestiek van een ruimte wordt meestal de nagalmtijd verkort. Een geluidsabsorberend materiaal is daarbij een belangrijk onderdeel van de oplossing. Nevima levert voor een optimale absorptie van geluid de gemakkelijk verwerkbare IVI-Akoestiek. Het systeem bestaat uit een IVI-Akoestiek plaat die op een spouw gevuld met IVI-Absorptie wordt aangebracht. Door de hoge absorptiewaardes worden storende reflecties tegengegaan, de nagalmtijd gereguleerd en flutterecho's voorkomen.

Omschrijving

De IVI-Akoestiek plaat is er in twee uitvoeringen. De IVI-Akoestiek Basic is er voor de standaard toepassingen. De IVI-Akoestiek Basic is gemaakt van 100% gerecyclede PET-flessen zonder chemische bindmiddelen of toeslagstoffen. Voor de fabricage van 1 plaat IVI-Akoestiek Basic zijn circa 280 gebruikte PET flessen verwerkt. Ook na gebruik is dit product volledig te recyclen. De IVI-Akoestiekplaat Basic is gemakkelijk en zeer prettig verwerkbaar. Het kan met een zaag of een stanleymes op maat worden gemaakt. Het materiaal is moeilijk ontvlambaar en heeft ook nog eens uitstekende thermische isolatiewaarden. Daarnaast is er de IVI-Akoestiek Pro voor toepassing bij de zwaarste belastingen zoals sporthallen en gymzalen. Deze IVI-Akoestiek Pro heeft een attest voor balvastheid volgens de normen van het NOC/NSF.



IVI-Akoestiek Basic heeft de volgende voordelen:

- ✓ **Zeer hoge absorptiewaardes in laagfrequent en het spraakgebied.**
- ✓ **Keuze uit 30 kleuren.**
- ✓ **Zeer geschikt voor het tegengaan van flutterecho's.**
- ✓ **Slagvast en onbreekbaar.**
- ✓ **Vezelvrij.**
- ✓ **Ecologisch.**
- ✓ **Prettig en snel verwerkbaar.**
- ✓ **Te frezen en af te ronden.**
- ✓ **Beprintbaar.**


Toepassingen

De IVI-Akoestiek Basic-plaat kan voor zowel wanden als plafonds worden toegepast. De IVI-Akoestiek Basic wordt daarvoor meestal op een regelwerk aangebracht met een maximale regelafstand van 600 mm. Voor een snelle en onzichtbare bevestiging wordt de IVI-Akoestiek Basic-plaat met montagekit bevestigd. Ook is bevestiging met schroeven of nieten mogelijk. De spouw dient voor maximale absorptiewaardes volledig te worden voorzien van IVI-Absorptie polyester wol. De IVI-Akoestiek Basic-platen zijn ook uitermate geschikt om panelen van kasten en ander meubilair te vervangen. Hierdoor kan een grote geluidsabsorptie worden bereikt. Door het gebruik van IVI-Akoestiek Basic-platen ontstaat een groter akoestisch comfort, zelfs in drukbezochte ruimtes met veel achtergrondlawaai. De IVI-Akoestiek Basic-platen worden dan ook gebruikt in de meest uiteenlopende toepassingen: kantoren, vergaderzalen en auditoria van openbare gebouwen, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, zorgcentra en de horeca. Naast een uitstekende absorberende werking komen bij het verwerken of gebruik, als extra voordeel, geen vezels vrij die irritatie kunnen veroorzaken.

Specificaties IVI-Akoestiek Basic

Afmetingen (hxbxl)	9 x 1.220 x 2.440 mm (tolerantie +/- 5 mm)
Kleur	30 basiskleuren
Materiaal plaat	100% (gerecyclede) PET-vezels
Overige	100% recyclebaar, milieuvriendelijk, huidvriendelijk, moeilijk ontvlambaar klasse B (EN 13501-1), rotvrij, ongevoelig voor schimmels en huisstofmijt, bevat geen chemische bindmiddelen, minimale vochtabsorptie, UV-bestendig, temperatuur bestendigheid -30° tot +120° C

Akoestische eigenschappen



Absorptiewaardes IVI-Akoestiek Basic op volledig met IVI-Absorptie PES gevulde spouw

Absorptiewaardes conform ISO 354:2003; a_w conform ISO 11654; NRC conform ASTM-C423

	spouw (mm)	a_w	NRC	63 Hz*	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	200	1,00	1,00	0,87	0,95	0,96	0,99	1,07	1,08	1,07
	100	1,00	1,00	0,38	0,64	0,95	1,06	1,01	1,02	1,09
	60	1,00	0,95	0,15	0,40	0,72	0,98	1,03	1,01	1,04
	50	0,95	0,90	0,12	0,33	0,65	0,93	1,04	1,03	1,04
	30	0,75	0,80	0,08	0,21	0,44	0,75	0,96	1,08	1,00
	12	0,55	0,70	0,03	0,12	0,32	0,56	0,86	1,07	1,04
	geen	0,25	0,30	0,00	0,00	0,04	0,13	0,36	0,62	0,87

* 63 Hz niet gemeten volgens norm

Een product van Nevima B.V.

Leverancier van producten voor geluidsisolatie, geluidsabsorptie, zwevende dekvloeren en oplegmaterialen.

Telefoon: 033 - 4611245 **Email:** info@nevima.nl
Fax: 033 - 4634198 **Website:** www.nevima.nl